

FUNKCE

Ruční blokovací zařízení na laně - STOPFOR M, umožňuje vytvořit mobilní kotvicí bod na laně. STOPFOR M je obzvláště dobře přizpůsoben pro práce na nakloněné rovině, jako na příklad pokrývačství. STOPFOR M umožňuje uživateli zajistit se na pracovním místě a bezpečně pracovat. Jakmile ukončí práci a dostane se do bezpečnějšího místa, nechá klouzat STOPFOR po laně.



POPIS A PRINCIP FUNKCE

STOPFOR M představuje dva způsoby fungování:

- Způsob "v záběru", vačka zajišťuje záběr na laně, když uživatel přestane mačkat červenou páčku. Uživatel může být tedy zajištěn přídržným systémem na pracovním místě, skládajícím se z lana, STOPFORu M, jistící smyčky a úvazku.
- Způsob "uvolněný", vačka se otevře, když uživatel tiskne červenou páčku. STOPFOR M se tedy může přemístit podél lana. Během přemístění po laně, způsobem "uvolněným", není uživatel jistěn. Pokud by došlo k nehodě, uživatel musí bezpodmínečně uvolnit páčku, vačka se zavře působením pružiny.

Pro instalaci STOPFORu M na laně je zapotřebí otevřít pouzdro, které je vybaveno závěrem, jistěným neztratilným šroubem a automatickou zástrčkou. Je zde zařízení, které zabraňuje uzavření pouzdra, jestliže STOPFOR M je nasazen na laně obráceně.

SPECIFIKACE

- STOPFOR M: bez jistící smyčky, hmotnost samostatného přístroje 490 g.
- Rozměry: 85 x 85 x 65 mm
- Materiál: pouzdro a vačka z nerez oceli leštěné, druh AISI 430, kovaný v zápustce
páčka z polykarbonátu
součástky z plastu PA6
- Norma: EN 353-2 z 05.93
- Atestace CE typu: 0082/352/160/03/00/0081-82-83-84

PŘIDRUŽENÉ VYBAVENÍ:

Úvazek HT21 nebo HT22, 1 karabina M10,
Lano z polyamidu PA prům. 14 mm,
Úvazek HT41 nebo HT42, 2 karabiny M10,
dvojitá jistící smyčka, lano polyamid PA prům. 14 mm.

Technický list

VYBAVENÍ CHRÁNÍCÍ PROTI PÁDU Zařízení proti pádu na laně STOPFOR

ref.: T-2032
rev. č.: 1
datum: 06/2000
strana: 4/4

POUŽITÍ

Individuální ruční ochrana proti pádu na laně.

CHARAKTERISTIKY

Modely	Jednotky	STOPFOR M	STOPFOR MLC 0.9-10	STOPFOR MLC 0.9-41	STOPFOR MLC0.9-42	STOPFOR MLS0.9-10
Označení		0621020	0621021	0621022	0621023	0621024
Hmotnost	kg	0.49	0.8	0.9	0.75	0.75
Rozměry	mm	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65
Jistící smyčka	délka m	-	0.9	0.9	0.9	0.9
	průměr mm	-	14PA	14PA	14PA	14PA
Funkce		manuální	manuální	manuální	manuální	manuální
Karabina	-	-	M10	M41	M42	M10

POUŽITÍ

Individuální osobní ochranné zařízení proti pádu pro textilní lano.
Mobilní jistící bod na textilním laně.

CHARAKTERISTIKY

Modely	Jednotky	STOPFOR S	STOPFOR SL 0.3-10	STOPFOR SL 0.3-41	STOPFOR SL 0.3-42	STOPFOR SL 0.9-10	STOPFOR SL 0.9-41	STOPFOR SL 0.9-42
Označení		27338	27348	27368	27378	27388	27398	27408
Hmotnost	kg	0.470	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720
Rozměry	mm	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65	80x95x65
Materiál lano		14PA	14PA	14PA	14PA	14PA	14PA	14PA
Funkce		automatická	automatická	automatická	automatická	automatická	automatická	automatická
Jist. smyčka (délka)m		-	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9
Karabina		-	M10	M41	M42	M10	M41	M42

POUŽITÍ

Individuální osobní ochranné zařízení pro semi-statické lano.

CHARAKTERISTIKY

Modely	Jednotky	STOPFOR D	STOPFOR DLS 0.3-12	STOPFOR DSL 0.3-41
Označení		14172	14182	27368
Hmotnost	kg	0.640	0.760	0.720
Rozměry	mm	100x100x52	100x100x52	80x95x65
Jistící lano		lano semi-statické 11 mm - EN 1891		
Funkce		automatická	automatická	automatická
Jist. smyčka (délka)m		-	popruh 0,3	0.3
Karabina		-	M12	M41

Rezervujeme si právo pozměnit bez předchozího upozornění charakteristiky vybavení našich výrobků.

