

tracpode®

evakuační trojnožka



- Přenosná
- Víceúčelové vybavení

- Nízká váha, díky použití lehké slitiny (17,7 kg).
- 4 výšková nastavení teleskopických nohou.
- Sklápací protiskluzové opěrky.
- Víceúčelové vybavení:
 - Držák pro samonavíjecí blokant Blocfor 10 - 20 - 30.
 - Držák pro speciální blokant - navíjecí, možnost zdvihání - Blocfor R.
 - Držák pro zdvihací transportní naviják Carol TS 250 (nosnost 250 kg).



Technický list

VYBAVENÍ PROTI PÁDU trojnožka TRACPODE

ref.: T-2047
rev.č.: 1
datum: 06/2000
strana: 1/1

FUNKCE

Trojnožka je kotvící bod, přiležitostně užívaný jednou osobou. Je výhodná po použití v omezeném prostoru: ve studni, v silu, kanalizaci apod.. Po instalaci trojnožky se uživatel připojí na jistící lanou Blocforu, čímž je chráněn proti pádu. Navíják Carol, upevněný na jedné noze trojnožky, může být eventuálně použit současně se zařízením na ochranu proti pádu.

POPIS & PRINCIP POUŽITÍ

- Trojnožka je vyrobena z lehké slitiny. Její nízká váha usnadňuje její transport.
- Hlavice trojnožky je velmi pevná a tuhá. Je vyrobena z lisovaného hliníkového profilu. Dle zákazníkem požadované konfigurace je pak osazena jednou, nebo dvěma kladkami. Kladky jsou namontovány v horní části hlavice tak, aby měly pod sebou volný prostor pro vedení jednotlivých lan.
- Nohy trojnožky jsou vyrobeny z hliníkového obdélníkového profilu (jácklu). To zajišťuje přesné nastavení jejich výšky.
- Válečkové čepy zajišťují spolehlivé držení různých přídavných komponentů. Montáž a nastavení nevyžaduje žádné náradí.
- Výšku trojnožky lze, díky jejím teleskopickým noham, nastavit ve čtyřech pozicích. V těchto pozicích jsou nohy rovněž zajištěny válečkovými čepy.
- Podložky mají protiskluzovou úpravu.
- Popruh na konci nohou trojnožky vymezuje jejich max. rozevření.

Základ konstrukce trojnožky je zcela modulární. Lze ji tak vybavit mnoha doplňků, které umožní uživateli vybrat si takovou konfiguraci, aby splňovala jeho představy a požadavky.

Základní konfigurace:

Kotvící oko (A) s indikátorem pádu pro upevnění samonavíjecího blokantu Blocfor B10 - B20 - B30.

Příslušenství:

- Navíják Carol TS 250 nebo TS 500 s držákem a kladkou. Kapacita navíjáku je 1m/min při 250 kg a výška zdvihu je 20 m nebo 30 m.
- Blocfor R zdvihací s držákem a kladkou. Výška zdvihu 20 m nebo 30 m. Blocfor R je vybaven otáčecí klikou pro vyzdvížení, popřípadě spuštění zraněné osoby.
- Navíják Carol a Blocfor R mohou být nainstalovány současně.

SPECIFIKACE

Hlavice a nohy jsou z lisovaného hliníku 6082 T6
Kolíky, pouzdra a čepy jsou z nerezové oceli
Hmotnost trojnožky : 17,7 kg (základní verze)
Hmotnost trojnožky s navíjkem Carol a Blocfor R 20 : 36 kg
Rozměry:

Pozice A :	H = 1.74 m L = 1.10 m
Pozice B :	H = 1.92 m L = 1.20 m
Pozice C :	H = 2.13 m L = 1.38 m
Pozice D :	H = 2.30 m L = 1.53 m
Pozice E :	H = 2.48 m L = 1.63 m

Rozměry pro převoz:
délka 1,87 m, šířka 0,4 m
Norma EN 795 třídy B
Certifikát typu CE 0320 číslo TP100 - 000023

